

Allgemeine technische Information

Werbepylone

Pylone gewölbt beleuchtet und unbeleuchtet

AUFBAU

Die Seitenstützen werden aus stranggepressten Aluhohlkammerprofilen, silber eloxiert gefertigt, die innenliegende Verstärkung ist kraftschlüssig verschweißt. Optional können die seitlichen Profile und bei unbeleuchteten Pylonen die Flächen in RAL lackiert werden. Die Lieferung erfolgt montagefertig (kein Bausatz), inkl. statischer Berechnung und Fundamentgröße für Windlastzonen 1 + 2. Die Windlastzone am Montageort können Sie anhand der beigefügten Grafik ablesen. Die Pylone werden für die Montageart "zum Aufschrauben" auf Betonfundament gefertigt. Die passenden Befestigungsmittel werden selbstverständlich mitgeliefert.

GRÖSSEN

Unsere gewölbten Pylone können Sie Zentimetergenau konfigurieren und bestellen. Die Standardformate sehen wie folgt aus:

in der Breite: 80, 100, 120, 150cm,
in der Höhe: 200, 250, 300, 350, 400cm.

Sollten Sie andere Maße wünschen, dann sprechen Sie uns einfach an.

BELEUCHTETE VERSION

Unsere Pylone statten wir mit hochwertigen LED Modulen aus, die den strengsten Kriterien standhalten: Farbstabilität, Leuchtkraft und Haltbarkeit sind so für Jahre gewährt. Die Module werden mit den Seitenprofilen fest verschraubt, vernietet oder geklebt und bleiben so für die gesamte Lebensdauer an ihrer Position.

Zur Erstellung der Fronten verwenden wir Acrylglas opal weiß. Die Stärke und Art richtet sich nach den technischen Gegebenheiten. Auf Wunsch liefern wir Ihren Pylon auch mit farbigem Acrylglas.

UNBELEUCHTETE VERSION

Zur Erstellung der Fronten verwenden wir Aluminiumblech silber eloxiert. Stärke und Art richten sich nach den technischen Gegebenheiten.

ANDERE LÖSUNGEN

Sollten Sie einen individuell hergestellten Pylon haben wollen, dann sprechen Sie uns einfach an! Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Bitte lassen Sie uns dafür eine Skizze im Maßstab zukommen.

